



# Variables Aluminium Sockel-, Regal- und Wangensystem






## Regal-, Wangen und Sockelsystem für Küche und Wohnbereich

Hauptprofil 40 x 40 mm; eloxiert E6EV1  
Traversprofil 40 x 38 mm; eloxiert E6EV1



Hauptprofil 40 x 40 mm



Traversprofil 40 x 38 mm  
incl. Halteleiste für Einlegeböden



Höhenversteller



Verbindungsstück  
incl. Schrauben

## Aluminium Zubehör für Küche und Wohnbereich



Wandabschlußprofil Alu geriffelt  
incl. Befestigungsleiste

Stangenware 2 Meter  
Stangenware 4 Meter

Zubehörbeutel für Wandabschlussprofil


Inhalt :      Aussenecke 90°  
                  Innenecke 90°  
                  Innenecke 135°  
                  2 St. Endkappen



Sockelblende Alu geriffelt  
Höhe 150 mm  
incl. Befestigungsklammer

Eckverbinder 90°  
Eckverbinder 135°

Lüftungsgitter ABS  
Alufarbig lackiert



Möbelfronten mit Aluminiumrahmen

Informationen auf Anfrage

## Sockelsystem für Küche und Wohnbereich

Basisprofil = Aluminium pressblank  
 Verblendung = eloxiert E6EV1  
 Sockelfuss = 40 x 40 mm Quadratrohr;  
 eloxiert E6EV1


**mit eckigem Fuss**



Basisprofil konfektioniert  
 Verblendung konfektioniert

Sockelfuss<sup>(1)</sup> 150 mm  
 Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 200 mm  
 Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 250 mm  
 Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 300 mm

(1) Sockelfuss incl. Höhenversteller, Gehrungsverbinder u. Schrauben



Gehrungsverbinder incl. Schrauben  
 Verbindungsstück „gerade“  
 Verbindungsstück 90 Grad  
 Verbindungsstück 135 Grad



Basisprofil ( Meterware )  
 Verblendung ( Meterware )



Bodenplatte für Insellösung



Sockelfuss<sup>(2)</sup> 150 mm  
 Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 200 mm  
 Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 250 mm  
 Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 300 mm

(2) Sockelfuss incl. Höhenversteller – ohne Gehrungsverbinder



Basisprofil = Aluminium pressblank  
 Verblendung = eloxiert E6EV1  
 Sockelfuss = 40 mm Rundrohr;  
 eloxiert E6EV1

**mit rundem Fuss**




Basisprofil konfektioniert  
 Verblendung konfektioniert

Sockelfuss<sup>(1)</sup> 150 mm  
 Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 200 mm  
 Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 250 mm  
 Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 300 mm

(1) Sockelfuss incl. Höhenversteller, Gehrungsverbinder u. Schrauben



Gehrungsverbinder incl. Schrauben  
 Verbindungsstück „gerade“  
 Verbindungsstück 90 Grad  
 Verbindungsstück 135 Grad



Basisprofil ( Meterware )

Verblendung ( Meterware )



Bodenplatte für Insellösung



Sockelfuss<sup>(2)</sup> 150 mm  
 Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 200 mm  
 Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 250 mm  
 Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 300 mm

(2) Sockelfuss incl. Höhenversteller – ohne Gehrungsverbinder

**mit eckigem Fuss**

## Sockelsystem für Küche und Wohnbereich

Basisprofil = Aluminium pressblank  
Verblendung = eloxiert E6EV1  
Sockelfuss = 40 x 40 mm Quadratrohr;  
eloxiert E6EV1



Basisprofil konfektioniert  
Verblendung konfektioniert

Sockelfuss<sup>(1)</sup> 150 mm  
Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 200 mm  
Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 250 mm  
Sockelfuss<sup>(1)</sup> bis 300 mm


(1) Sockelfuss incl. Höhenversteller, Gehrungsverbinder u. Schrauben



Gehrungsverbinder incl. Schrauben  
Verbindungsstück „gerade“  
Verbindungsstück 90 Grad  
Verbindungsstück 135 Grad



Basisprofil ( Meterware )  
Verblendung ( Meterware )



Bodenplatte für Insellösung



Sockelfuss<sup>(2)</sup> 150 mm  
Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 200 mm  
Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 250 mm  
Sockelfuss<sup>(2)</sup> bis 300 mm

(2) Sockelfuss incl. Höhenversteller – ohne Gehrungsverbinder