

[Home](#)
[Suche](#)
[Sitemap](#)
[Impressum](#)
[D / GB](#)



Starkkanten von der Rolle

Über Polykarp

Platz für Ihre Ideen

Vertretungen

Kontakt

News/Messen

EINSATZ

Möbelindustrie allgemein

AUSFÜHRUNGEN

ca. 100 Holzarten

alle Kanten sind vorgeschliffen
und kalibriert

Schmelzkleber-Beschichtung ca. 180 g/m²

PVAc-Beschichtung min. 40 g/m²

BAZ geeignet

(bitte bei Bestellung angeben)

lackiert bis 1,5 mm möglich

Verleimungen mit Harnstoff-PVAc-Harzgemischen als auch
reine PVAc-Harz Verleimungen stehen zur Verfügung.

Harnstoff-PVAc-Harzgemische sind aus Gründen der besseren
Verarbeitbarkeit bei Polykarp Schnell Standard.
Da A1 Harnstoffharzleime verwendet werden, ist der
Formaldehydgehalt weit unter den Grenzwerten!

LIEFERGRÖSSEN

Stärken: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm,
2,5 mm, 3,0 mm

Standard Rollenlänge: 1,0 mm; 200 lfm

Standard Rollenlänge: 1,5- 3,0 mm; 100 lfm

Breiten: 16 mm - 300 mm

Innendurchmesser: 1,0 mm; 200 mm

Außendurchmesser: 1,0 mm; 550 mm

Innendurchmesser: 1,5 -3,0 mm; 450 mm

Außendurchmesser: 1,5- 3,0 mm; 800 mm

andere Stärken auf Anfrage

VERPACKUNG

Kartons/Paletten